

グラスター社製 スーパースター-G12

特徴と使用方法

グラスター社製のガラス研磨用グラインダーです。
ワン・ランク上のものとして広く使われています。




型番	G12 SUPERSTAR G12 スーパースター
電圧	AC100V-115V 1.3A
馬力/回転	1/12HP 3450RPM
ダイヤモンド・2個	3/4"と1/4"のダイヤモンド
作業台面積	20.5x23.0cm
ダイヤモンド以外の 付属部品	水とび防止、スポンジ ゴム栓、振動防止ゴム脚 1"ダイヤモンド用ビットインサート ストレートエッジガイド
電源コード	アース付き3芯

- ・左画像はG14のものですがG12もほぼ同内容です。
- ・ゴム脚をルーター底部の4ヶ所に貼ります。
- ・ゴム栓をします。
- ・スポンジと水飛び防止を装着します。
- ・水を張りスポンジと刃が濡れているかを確認します。

G12には1/4ダイヤモンドの他G14にない下の部品が付属。
↓ストレートエッジガイド



裏返し、作業台にネジ2個で止める



差込が3ピンになっていますので
別売りのプラグアダプターを
ご使用ください。

電源スイッチ

替刃取付け用レンチ

振動防止ゴム脚(4隅分)

このルーターはホビー用です。
ガラスを刃にあまり強く押し付けないで
ください。連続使用は10分程度が目安です。
ルーターが熱を持ってきたら
しばらく休んでください。

英文マニュアル

メーカー保証書

ダイヤモンド

スポンジ

引き出し

予備スポンジ(2個)

1"刃用ビットインサート

ゴム栓

水飛び防止

- ・モーターには水がかからないようにしてください。
- ・ルーターの周りに囲いをつくったり箱の中に入れて使用する
ことは避けてください。十分な放熱がなされずモーター不良の
原因となります。
- ・作業後は電源を抜いてください。
- ・作業中保護眼鏡やアイシールドは必ずご使用ください。

主なオプション
(別売り)



2562: ¥1,890-
アイシールド



プラグアダプターは
標準付属です

予告なしに仕様や価格が変更になることがあります。